



PERSONALIZACIÓN Y ADAPCIÓN

Agitadores Magnéticos

Sencillo y Multi-puesto 1, 2, 4, 6, 8 y 20 Puestos | 100 – 1800 rpm

El agitador magnético sin calefacción es ligero, compacto y altamente eficiente. Su diseño permite mezclar soluciones sin alteraciones ni contaminaciones. Es ideal para preparar suspensiones, soluciones y mezclas de fluidos de viscosidad baja a media. Además, está disponible en versiones mono-puesto y multi-puesto.



DATOS TÉCNICOS

Modelo	AG-5001	AG-5002	AG-5004	AG-5006	AG-5008	AG-5010	AG-5020
Tipo de agitador	Magnético sin calefacción						
N° puestos	Un (1) puesto	Dos (2) puestos	Cuatro (4) puestos	Seis (6) puestos	Ocho (8) puestos	Diez (10) puestos	Veinte (20) puestos
Capacidad max. de agua	10 Lts agua						
Calefacción	No						
Tipo de control	Microprocesado						
Rango de Velocidad	100 - 1800 rpm						
Material de construcción	Material Acero Cr recubierto con pintura epoxizada						
Dimensión (a*f*h) cm	15*20*8	28*20*8	28*34*8	48.5*34*8	56*34*8 cm	75*40*8 cm.	75*83*8 cm
Consumo de corriente	0.5 Amp	0.6 Amp	0.6 Amp	0.8 Amp	1 Amp	1 Amp	1 Amp
Peso aprox.	0.6 Kg	0.9 Kg	1.2 Kg	1.4 Kg	3.4 Kg	8.4 Kg	8.4 Kg
Alimentación	110 VAC 50/60 Hz						