

INCUBADORAS | Microbiología

Capacidad de 36, 53, 75, 110, 150, 300, 400 Lts | Amb. +5°C a 90°C

PERSONALIZACIÓN Y ADAPCIÓN



Las **Incubadoras de Laboratorio para Microbiología o Bacteriología** de Aceq Laboratorios están diseñadas para garantizar un ambiente controlado y preciso en estudios biológicos. Fabricadas en **acero inoxidable**, ofrecen durabilidad, higiene y eficiencia para procesos que requieren una **temperatura estable**.

DATOS TÉCNICOS

Modelo	IN-2036	IN-2053	IN-2075	IN-2110	IN-2150	IN-2300	IN-2400	
Capacidad	36 Lts	53 Lts	75 Lts	110 Lts	150 Lts	300 Lts	400 Lts	
Temperatura	Rango	Ambiente +5°C ~ 90°C						
	Precisión	±0.5°C a 37°C						
	Uniformidad	±4.0°C a 37°C						
	Tiempo a 37°C	10 minutos	13 minutos	16 minutos	20 minutos	22 minutos	22 minutos	28 minutos
Elementos calefactores	300 W	450 W	500 W	600 W	900 W	1200 W	1400 W	
Temporizador	99 Hrs - 59 Min - 59 Seg.							
Control	Tipo	Digital con sistema de precisión PID						
	Sensor	Pt 100 Ω						
Dispositivo de Seguridad	Temperatura	Alarma audible por exceso de temperatura / Detección de error del sensor / Limitador de temperatura						
	Eléctrico	Protección contra sobrecarga o corto circuito						
Dimensiones a*f*h (cm)	Internas	36*28*36	40*33*40	40*40*47	45*45*55	45*45*75	60*50*100	60*50*134
	Externas	52*50*48	55*43*52	55*68*61	61*69*65	59*62*88	81*82*90	65*82*152
Soportes	Tipo	Parrilla en alambre (2 und)						
	Altura ajustable	50 mm mínimo entre bandejas						
	N° máximo de bandejas	6	8	9	11	11	11	20
Consumo de corriente	2,7 Amp.	4 Amp	4,5 Amp.	5,4 Amp.	8 Amp.	11 Amp.	12,8 Amp.	
Alimentación	110 VAC 60Hz, 1 fase, conector con polo a tierra					110 o 220 VAC 50/60 Hz		
Peso Neto Aprox.	41Kg	47 Kg	50Kg	59Kg	69 Kg	85 Kg	106 Kg	

