BAÑO DE MARÍA 6 L — BM-6006

REFERENCIA
BM-6006

FABRICANTE
Aceq Laboratorios



Equipo de baño de agua de 6 L que regula la temperatura mediante controlador digital PID y sensor PT100.

Características destacadas

Capacidad
6 L

Rango de trabajo
Ambiente +5 °C a 100 °C

Control
Controlador digital PID con sensor PT100

Construcción
Tanque y exterior en acero inoxidable

Aplicaciones Calentamiento y mantenimiento de muestras o recipientes a temperatura controlada mediante baño de agua, dentro del rango de ambiente +5 °C a 100 °C.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS — BM-6006

IDENTIFICACIÓN	
Referencia	BM-6006
Capacidad nominal	6 L
Fabricante	Aceq Laboratorios S.A.S.
DIMENSIONES Y PESO	
Dimensiones externas (An × Pr × Al)	34 × 41 × 23 cm
Dimensiones del tanque (An × Pr × Al)	30 × 15 × 15 cm
Peso	10 kg
TÉRMICO	
Rango de trabajo	Ambiente +5 °C a 100 °C
Alarma de sobretemperatura	AL1 · 105 °C
CONTROL	
Control	Controlador digital PID con sensor PT100
ELÉCTRICO	
Alimentación	110 VAC · 50/60 Hz
Potencia	600 W
Interruptor interno	16 A
Conexión	110 V
CONSTRUCCIÓN	
Materiales	Tanque y exterior en acero inoxidable; aislamiento en manta cerámica refractaria; drenaje posterior, en todos los modelos.
SUMINISTRO Y GARANTÍA	
Suministro	Tapa en acero inoxidable, incluida; gradillas opcionales.
Garantía	POL-AQ-GAR-001 V1.0 · 12 meses