MUFLA DE LABORATORIO MF-2008

REFERENCIA / SKU	CAPACIDAD	FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN
MF-2008	8 L	Aceq Laboratorios S.A.S.	Colombia



La mufla de laboratorio MF-2008 cuenta con una cámara de 8 L y rango de temperatura de 50 a 1.100 °C. Incorpora regulación digital PID de un punto de ajuste y temporizador con alarma y desactivación del calentamiento al finalizar el ciclo programado.

Características destacadas

Rango de trabajo
50–1.100 °C.

Capacidad nominal
Cámara de 8 L.

Control digital PID
Un punto de ajuste.

Temporizador
Fin de ciclo con alarma.

Aplicaciones

Diseñada para procesos de calcinación, determinación de cenizas, pérdida por ignición y preparación térmica de muestras, de acuerdo con las condiciones de operación del equipo y los requisitos del método aplicable.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS — MF-2008

IDENTIFICACIÓN	
Referencia	MF-2008
Denominación	Mufla de laboratorio 8 L
Línea	MF
Capacidad nominal	8 L
TÉRMICO	
Rango de trabajo	50–1.100 °C
CONTROL	
Tipo de control	Regulación digital PID
Sensor de temperatura	Termopar tipo K
Puntos de ajuste	1
Temporizador incorporado	Sí
Alarma al finalizar el temporizador	Sí
Desactivación del calentamiento al finalizar	Sí
Rampas programables	No
CALEFACCIÓN	
Elementos calefactores	Hilo Kanthal A-1; 2 calefactores en paredes laterales
Potencia	2.600 W
ELÉCTRICO	
Alimentación	220 VAC
Corriente nominal	11,8 A
DIMENSIONES	
Dimensiones internas (An × Pr × Al)	18 × 27 × 17 cm
Dimensiones externas (An × Pr × Al)	38 × 41,5 × 45 cm
SEGURIDAD	
Medidas de seguridad	Protección eléctrica incorporada: breaker contra sobrecarga o cortocircuito.
GARANTÍA Y SOPORTE	
Garantía	12 meses
Soporte	soporte@aceqlaboratorios.com.co