MUFLA CON RAMPAS PROGRAMABLES MFR-2102

REFERENCIA / SKU	CAPACIDAD NOMINAL	FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN
MFR-2102	2 L	Aceq Laboratorios S.A.S.	Colombia



La mufla programable MFR-2102 dispone de una cámara de 2 L y un rango de trabajo de 50 a 1.100 °C. Su control digital PID incorpora ocho rampas programables para configurar perfiles térmicos por etapas.

Características destacadas

Ocho rampas programables
Programación de perfiles térmicos por etapas.

Capacidad nominal
Cámara de 2 L.

Rango de trabajo
50–1.100 °C.

Control digital PID
Regulación de temperatura por etapas.

Aplicaciones Orientada a calcinación, determinación de cenizas, pérdida por ignición y preparación térmica de muestras en laboratorios de análisis, conforme a las condiciones de operación y al método aplicable.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS — MFR-2102

IDENTIFICACIÓN	
Referencia	MFR-2102
Denominación	Mufla con rampas programables de 2 L
Línea	MFR
Capacidad nominal	2 L
TÉRMICO	
Rango de trabajo	50–1.100 °C
CONTROL	
Tipo de control	Regulación digital PID
Sensor de temperatura	Termopar tipo K
Rampas programables	8
CALEFACCIÓN	
Elementos calefactores	Hilo Kanthal A-1; dos calefactores laterales
Potencia	1.550 W
ELÉCTRICO	
Alimentación	110 VAC · 60 Hz · monofásica
Corriente nominal	14 A
DIMENSIONES	
Dimensiones internas (An × Pr × Al)	12 × 15 × 11,5 cm
Dimensiones externas (An × Pr × Al)	23 × 29,5 × 39,5 cm
Peso	13 kg
SEGURIDAD	
Medidas de seguridad	Protección eléctrica incorporada: breaker contra sobrecarga o cortocircuito.
GARANTÍA Y SOPORTE	
Garantía	12 meses
Soporte	soporte@aceqlaboratorios.com.co