MUFLA CON RAMPAS PROGRAMABLES MFR-2104

REFERENCIA / SKU	CAPACIDAD	FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN
MFR-2104	4 L	Aceq Laboratorios S.A.S.	Colombia



La mufla con rampas programables MFR-2104 cuenta con una cámara de 4 L y rango de temperatura de 50 a 1.100 °C. Incorpora control digital PID con ocho rampas programables para ciclos térmicos por etapas.

Características destacadas

Ocho rampas programables
Ciclos térmicos por etapas.

Capacidad nominal
Cámara de 4 L.

Rango de trabajo
50–1.100 °C.

Control digital PID
Regulación por etapas.

Aplicaciones

Diseñada para procesos de calcinación, determinación de cenizas, pérdida por ignición y preparación térmica de muestras, de acuerdo con las condiciones de operación del equipo y los requisitos del método aplicable.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS — MFR-2104

IDENTIFICACIÓN	
Referencia	MFR-2104
Denominación	Mufla con rampas programables de 4 L
Línea	MFR
Capacidad nominal	4 L
TÉRMICO	
Rango de trabajo	50–1.100 °C
CONTROL	
Tipo de control	Regulación digital PID
Sensor de temperatura	Termopar tipo K
Rampas programables	8
CALEFACCIÓN	
Elementos calefactores	Hilo Kanthal A-1; 2 calefactores laterales
Potencia	1.800 W
ELÉCTRICO	
Alimentación	110 VAC
Corriente nominal	16,4 A
DIMENSIONES	
Dimensiones internas (An × Pr × Al)	20 × 18 × 12 cm
Dimensiones externas (An × Pr × Al)	38 × 33 × 43 cm
SEGURIDAD	
Medidas de seguridad	Protección eléctrica incorporada: breaker contra sobrecarga o cortocircuito.
GARANTÍA Y SOPORTE	
Garantía	12 meses
Soporte	soporte@aceqlaboratorios.com.co