MUFLA PROGRAMABLE DE 16 L — MFR-2116

REFERENCIA / SKU	CAPACIDAD	FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN
MFR-2116	16 L	Aceq Laboratorios S.A.S.	Colombia



La MFR-2116 incorpora una cámara de 16 L y control digital PID con ocho rampas programables. Está pensada para ciclos térmicos por etapas en volúmenes de muestra mayores, con programación de pendientes y mesetas.

Características destacadas

Ocho rampas programables
Ciclos térmicos por etapas.

Capacidad nominal
Cámara de 16 L.

Rango de trabajo
50–1.100 °C.

Control digital PID
Regulación por etapas.

Aplicaciones Aplicable a calcinación controlada, ensayos gravimétricos y termoquímicos, determinación de cenizas y tratamientos térmicos de materiales, de acuerdo con el método y las condiciones de operación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS — MFR-2116

IDENTIFICACIÓN	
Referencia	MFR-2116
Denominación	Mufla programable de 16 L
Línea	MFR
Capacidad nominal	16 L
TÉRMICO	
Rango de trabajo	50–1.100 °C
CONTROL	
Tipo de control	Regulación digital PID
Sensor de temperatura	Termopar tipo K
Rampas programables	8
CALEFACCIÓN	
Elementos calefactores	Hilo Kanthal A-1; 2 calefactores en paredes laterales
Potencia	3.600 W
ELÉCTRICO	
Alimentación	220 VAC
Corriente nominal	16 A
DIMENSIONES	
Dimensiones internas (An × Pr × Al)	23 × 30,5 × 23 cm
Dimensiones externas (An × Pr × Al)	43 × 45 × 51 cm
SEGURIDAD	
Medidas de seguridad	Protección eléctrica incorporada: breaker contra sobrecarga o cortocircuito.
GARANTÍA Y SOPORTE	
Garantía	12 meses
Soporte	soporte@aceqlaboratorios.com.co