PLANCHA CON AGITACIÓN DIGITAL DE UN PUESTO — PAG-9201

REFERENCIA	CONFIGURACIÓN	FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN
PAG-9201	Un puesto	Aceq Laboratorios S.A.S.	Colombia



La PAG-9201 es una plancha de calentamiento con agitación magnética de un puesto, fabricada por Aceq Laboratorios S.A.S. Integra un plato circular de aluminio de Ø17 cm y control digital PID con sensor tipo K para trabajar de 5 a 350 °C. La agitación magnética opera entre 100 y 1800 rpm y admite hasta 6 L, con una carga máxima de 6 kg sobre la placa.

Características destacadas

Plato calefactor
Circular de aluminio, Ø17 cm

Rango de temperatura
5–350 °C

Agitación magnética
100–1800 rpm

Capacidad de agitación
Hasta 6 L

Aplicaciones Calentamiento y agitación de soluciones y mezclas en procesos de laboratorio que requieran una o ambas funciones.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS — PAG-9201

CAPACIDAD Y CONFIGURACIÓN	
Número de puestos	1
Capacidad de agitación	6 L
CALENTAMIENTO	
Rango de temperatura	5–350 °C
Potencia de calefacción	400 W
AGITACIÓN	
Rango de velocidad	100–1800 rpm
CONTROL Y SENSORES	
Control de temperatura	Digital PID
Sensor de temperatura	Termopar tipo K
CONSTRUCCIÓN	
Material de la placa	Aluminio
Material de la base	Acero CR con pintura epóxica microtexturizada
Dimensiones del plato	Ø17 cm
DIMENSIONES, PESO Y CARGA MÁXIMA	
Dimensiones externas (ancho × fondo × alto)	21 × 21 × 15 cm
Peso aproximado	2 kg
Carga máxima sobre la placa	6 kg
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	
Alimentación	110 VAC, 60 Hz, con puesta a tierra
Corriente nominal	3,9 A
SEGURIDAD	
Alarmas	Falla del sensor y sobretemperatura
GARANTÍA Y SOPORTE	
Garantía	12 meses
Soporte	soporte@aceqlaboratorios.com.co