PLANCHA CON AGITACIÓN DIGITAL DE DOS PUESTOS — PAG-9202

REFERENCIA	CONFIGURACIÓN	FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN
PAG-9202	Dos puestos	Aceq Laboratorios S.A.S.	Colombia



La PAG-9202 es una plancha de calentamiento con agitación magnética de dos puestos, fabricada por Aceq Laboratorios S.A.S. Cada puesto integra un plato circular de aluminio de Ø17 cm y control digital PID con sensor tipo K para trabajar de 50 a 350 °C. La agitación magnética opera entre 100 y 1800 rpm y admite hasta 10 L por puesto, con una carga máxima de 3 kg sobre cada plato.

Características destacadas

Dos puestos independientes
Calentamiento y agitación por puesto

Plato calefactor
Circular de aluminio, Ø17 cm

Rango de temperatura
50–350 °C

Agitación magnética
100–1800 rpm

Aplicaciones Calentamiento de soluciones en recipientes de vidrio o metal y preparación de mezclas con calentamiento y agitación simultáneos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS — PAG-9202

CAPACIDAD Y CONFIGURACIÓN	
Número de puestos	2
Capacidad de agitación	10 L por puesto
CALENTAMIENTO	
Rango de temperatura	50–350 °C
Potencia de calefacción	400 W por puesto
AGITACIÓN	
Rango de velocidad	100–1800 rpm
CONTROL Y SENSORES	
Control de temperatura	Digital PID
Sensor de temperatura	Termopar tipo K
CONSTRUCCIÓN	
Material de la placa	Aluminio
Material de la base	Acero CR con pintura epóxica microtexturizada
Dimensiones del plato	Ø17 cm
DIMENSIONES, PESO Y CARGA MÁXIMA	
Dimensiones externas (ancho × fondo × alto)	40 × 21 × 17 cm
Peso aproximado	10 kg
Carga máxima sobre la placa	3 kg
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	
Alimentación	110 VAC, 50/60 Hz, con puesta a tierra
Corriente nominal	3,6 A por puesto
SEGURIDAD	
Alarmas	Falla del sensor y sobretemperatura
GARANTÍA Y SOPORTE	
Garantía	12 meses
Soporte	soporte@aceqlaboratorios.com.co