# PLANCHA CON AGITACIÓN DIGITAL DE OCHO PUESTOS — PAG-9208

**REFERENCIA**
PAG-9208

**FABRICANTE**
Aceq Laboratorios




La PAG-9208 es una plancha de calentamiento con agitación magnética de ocho puestos, con platos circulares de aluminio de Ø17 cm. Opera a 220 VAC y combina control digital PID, calentamiento de 400 W por puesto y agitación de 100 a 1800 rpm.

## Características destacadas

Ocho puestos
**Calentamiento y agitación en ocho posiciones**

Platos circulares
**Ø17 cm en aluminio**

Rango de temperatura
**50–350 °C**

Agitación magnética
**100–1800 rpm**

**Aplicaciones** | Calentamiento y agitación magnética de muestras y soluciones en ocho puestos de trabajo.

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS — PAG-9208

| | |
|---|---|
| **CAPACIDAD Y CONFIGURACIÓN** | |
| Número de puestos | 8 |
| Capacidad de agitación | 10 L de agua por puesto |
| **CALENTAMIENTO** | |
| Rango de temperatura | 50–350 °C |
| Potencia de calefacción | 400 W por puesto |
| **AGITACIÓN** | |
| Rango de velocidad | 100–1800 rpm |
| **CONTROL Y SENSORES** | |
| Control de temperatura | Digital PID |
| Sensor de temperatura | Termopar tipo K |
| **CONSTRUCCIÓN** | |
| Material de la placa | Aluminio |
| Material de la base | Acero CR con pintura epóxica |
| Dimensiones del plato | Ø17 cm |
| **DIMENSIONES, PESO Y CARGA MÁXIMA** | |
| Dimensiones externas (ancho × fondo × alto) | 81 × 42 × 27 cm |
| Carga máxima sobre la placa | 22 kg en total sobre el conjunto de ocho puestos |
| **ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA** | |
| Alimentación | 220 VAC, 50/60 Hz, 2 fases, con puesta a tierra |
| Protección eléctrica interna | breaker de 20 A |
| Corriente nominal del equipo | 16 A |
| **GARANTÍA Y SOPORTE** | |
| Garantía | 12 meses |
| Soporte | soporte@aceqlaboratorios.com.co |