PLANCHA DE CALENTAMIENTO CON AGITACIÓN — PAG-9225

REFERENCIA	CONFIGURACIÓN	FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN
PAG-9225	Un puesto	Aceq Laboratorios S.A.S.	Colombia



La plancha de calentamiento con agitación PAG-9225 integra calentamiento y agitación magnética en un equipo de un puesto con placa de aluminio de 25 × 25 cm. Permite trabajar con temperaturas de 50 a 350 °C y velocidades de agitación de 100 a 1800 rpm, con capacidad de agitación de hasta 10 L de agua.

Características destacadas

Superficie de calentamiento
25 × 25 cm

Rango de temperatura
50–350 °C

Velocidad de agitación
100–1800 rpm

Capacidad de agitación
Hasta 10 L de agua

Aplicaciones Calentamiento y agitación de soluciones, Preparación de mezclas y Procedimientos de laboratorio que requieran calentamiento y agitación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS — PAG-9225

Especificaciones de la referencia.

CAPACIDAD Y CONFIGURACIÓN	
Número de puestos	1
Capacidad de agitación	10 L de agua
CALENTAMIENTO	
Rango de temperatura	50–350 °C
Potencia de calefacción	800 W
AGITACIÓN	
Rango de velocidad	100–1800 rpm
CONTROL Y SENSORES	
Control de temperatura	Digital PID
Sensor de temperatura	Termopar tipo K
CONSTRUCCIÓN	
Material de la placa	Aluminio
Material de la base	Acero CR con pintura epóxica
Dimensiones del plato	25 × 25 cm
DIMENSIONES Y CARGA MÁXIMA	
Dimensiones externas (ancho × fondo × alto)	26 × 26 × 17 cm
Carga máxima sobre la placa	6 kg
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	
Alimentación	120 VAC, 50/60 Hz, monofásica, con puesta a tierra