PLANCHA CON AGITACIÓN DIGITAL DE UN PUESTO — PAG-9235

REFERENCIA
PAG-9235

FABRICANTE
Aceq Laboratorios



La PAG-9235 es una plancha de calentamiento con agitación magnética de un puesto, con placa de aluminio de 35 × 35 cm. Cuenta con control digital PID, termocupla tipo K, rango de temperatura de 50 a 350 °C y agitación de 100 a 1800 rpm, con capacidad de 10 L.

Características destacadas

Placa calefactora	Rango de temperatura	Agitación magnética	Capacidad de agitación
Aluminio, 35 × 35 cm	**50–350 °C**	**100–1800 rpm**	**10 L**

Aplicaciones | Calentamiento y agitación magnética de soluciones y mezclas en procesos de laboratorio.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS — PAG-9235

CAPACIDAD Y CONFIGURACIÓN	
Número de puestos	1
Capacidad de agitación	10 L de agua
CALENTAMIENTO	
Rango de temperatura	50–350 °C
Potencia de calefacción	1.300 W
AGITACIÓN	
Rango de velocidad	100–1800 rpm
CONTROL Y SENSORES	
Control de temperatura	Digital PID
Sensor de temperatura	Termocupla tipo K
CONSTRUCCIÓN	
Material de la placa	Aluminio
Material de la base	Acero CR con pintura epóxica
Dimensiones del plato	35 × 35 cm
DIMENSIONES, PESO Y CARGA MÁXIMA	
Dimensiones externas (ancho × fondo × alto)	36 × 36 × 17 cm
Carga máxima sobre la placa	7 kg
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	
Alimentación	110 VAC, 60 Hz, monofásica, fase + neutro + puesta a tierra
Protección eléctrica	20 A
Corriente nominal del equipo	13 A
GARANTÍA Y SOPORTE	
Garantía	12 meses
Soporte	soporte@aceqlaboratorios.com.co