PLANCHA DE CALENTAMIENTO DIGITAL — PLD-6004

REFERENCIA	CONFIGURACIÓN	FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN
PLD-6004	Un puesto	Aceq Laboratorios S.A.S.	Colombia



Plancha de calentamiento digital de un puesto, fabricada por Aceq Laboratorios S.A.S., con plato circular de 17 cm de diámetro, control digital PID y termocupla tipo K. Opera desde ambiente +5 °C hasta 350 °C.

Características destacadas

Plato calefactor
Circular, Ø17 cm

Rango de temperatura
Ambiente +5 °C a 350 °C

Control de temperatura
Digital PID con termocupla tipo K

Precisión
±1,0 °C a 125 °C

Aplicaciones Calentamiento controlado de muestras y soluciones en recipientes adecuados para una superficie calefactora de laboratorio.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS — PLD-6004

CONFIGURACIÓN	
Número de puestos	1
CALENTAMIENTO	
Rango de temperatura	Ambiente +5 °C a 350 °C
Potencia nominal	400 W
CONTROL Y SENSORES	
Control de temperatura	Digital PID
Sensor de temperatura	Termopar tipo K
Precisión nominal	±1,0 °C a 125 °C
CONSTRUCCIÓN	
Material del plato	Aluminio
Material de la base	Acero CR con pintura electrostática
Dimensiones del plato	Ø17 cm
DIMENSIONES Y PESO	
Dimensiones externas (ancho × fondo × alto)	21 × 21 × 14 cm
Peso aproximado	2 kg
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	
Alimentación	110 VAC, 50/60 Hz, monofásica, con puesta a tierra
Fusible	10 A
SEGURIDAD	
Alarmas	Falla del sensor y sobretemperatura
Respuesta ante alarma	Ante falla del sensor o sobretemperatura, el controlador interrumpe el calentamiento y activa una alarma audible.
GARANTÍA Y SOPORTE	
Garantía	12 meses
Soporte	soporte@aceqlaboratorios.com.co