PLANCHA DE CALENTAMIENTO DIGITAL — PLD-6006

REFERENCIA	CONFIGURACIÓN	FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN
PLD-6006	Un puesto	Aceq Laboratorios S.A.S.	Colombia



Plancha de calentamiento digital de un puesto, equipada con una superficie de aluminio de 35 × 35 cm y control de temperatura PID mediante termopar tipo K.

Características destacadas

Superficie de aluminio
35 × 35 cm

Temperatura de trabajo
Ambiente +5 °C a 350 °C sobre la placa

Control de temperatura
Digital PID con termopar tipo K

Gabinete
Acero CR con pintura electrostática

Aplicaciones

Diseñada para el calentamiento de muestras y soluciones en recipientes adecuados para superficies calefactoras de laboratorio. Se utiliza en procesos de preparación de muestras, calentamiento de reactivos y evaporación, de acuerdo con las condiciones de operación del equipo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS — PLD-6006

CONFIGURACIÓN	
Número de puestos	1
CALENTAMIENTO	
Rango de temperatura	Ambiente +5 °C a 350 °C
Potencia nominal	1.000 W
CONTROL Y SENSORES	
Control de temperatura	Digital PID
Sensor de temperatura	Termopar tipo K
CONSTRUCCIÓN	
Material del plato	Aluminio
Material de la base	Acero CR con pintura electrostática
Dimensiones del plato	35 × 35 cm
DIMENSIONES Y PESO	
Dimensiones externas (ancho × fondo × alto)	36 × 36 × 21 cm
Peso aproximado	10 kg
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	
Alimentación	110 VAC, 50/60 Hz, monofásica, con puesta a tierra
Corriente nominal	9 A
SEGURIDAD	
Alarmas	Falla del sensor y sobretemperatura
GARANTÍA Y SOPORTE	
Garantía	12 meses
Soporte	soporte@aceqlaboratorios.com.co