PLANCHA DE CALENTAMIENTO DIGITAL DE DOS PUESTOS — PLD-6202

REFERENCIA	CONFIGURACIÓN	FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN
PLD-6202	Dos puestos, disposición 1 × 2	Aceq Laboratorios S.A.S.	Colombia



La PLD-6202 es una plancha de calentamiento digital de dos puestos, fabricada por Aceq Laboratorios S.A.S. Incorpora dos platos circulares de aluminio Ø17 cm, con control digital PID independiente y termocupla tipo K por puesto. Su rango de temperatura es de 50 °C a 350 °C.

Características destacadas

Configuración
Dos puestos en distribución 1 × 2

Platos calefactores
Circulares de aluminio Ø17 cm

Temperatura
Rango de 50 °C a 350 °C

Control y seguridad
PID independiente por puesto, con alarmas y corte de calentamiento

Aplicaciones Calentamiento controlado de muestras y soluciones de laboratorio en recipientes compatibles con los platos calefactores de Ø17 cm.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS — PLD-6202

CONFIGURACIÓN	
Número de puestos	2
CALENTAMIENTO	
Rango de temperatura	50–350 °C
Potencia de calentamiento	2 × 400 W (800 W en total)
CONTROL Y SENSORES	
Control de temperatura	Digital PID independiente por puesto
Sensor de temperatura	Termocupla tipo K
CONSTRUCCIÓN	
Material del plato	Aluminio
Material de la base	Acero CR con pintura electrostática
Dimensiones del plato	Ø17 cm
DIMENSIONES Y PESO	
Dimensiones externas (ancho × fondo × alto)	40 × 21 × 21 cm
Peso aproximado	6 kg
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	
Alimentación	110 VAC, 60 Hz
Breaker incorporado	16 A
Consumo de corriente	7,2 A
SUMINISTRO	
Incluye	Plancha de calentamiento PLD-6202 y cable de alimentación fijo incorporado al equipo
SEGURIDAD	
Alarmas	Falla del sensor y sobretemperatura
Respuesta ante alarma	Ante falla del sensor o sobretemperatura, el controlador interrumpe el calentamiento y activa una alarma audible.
GARANTÍA Y SOPORTE	
Garantía	12 meses
Soporte	soporte@aceqlaboratorios.com.co