PLANCHA DE CALENTAMIENTO DIGITAL DE TRES PUESTOS — PLD-6203

REFERENCIA	CONFIGURACIÓN	FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN
PLD-6203	Tres puestos, disposición 1 × 3	Aceq Laboratorios S.A.S.	Colombia



La PLD-6203 es una plancha de calentamiento digital de tres puestos, fabricada por Aceq Laboratorios S.A.S. Incorpora tres platos circulares de aluminio Ø17 cm, con control digital PID independiente y termocupla tipo K por puesto. Su rango de temperatura es de 50 °C a 350 °C.

Características destacadas

Configuración
Tres puestos en distribución 1 × 3

Platos calefactores
Circulares de aluminio Ø17 cm

Temperatura
Rango de 50 °C a 350 °C

Control y seguridad
PID independiente por puesto, con alarmas y corte de calentamiento

Aplicaciones Calentamiento controlado de muestras y soluciones de laboratorio en recipientes compatibles con los platos calefactores de Ø17 cm.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS — PLD-6203

CONFIGURACIÓN	
Número de puestos	3
CALENTAMIENTO	
Rango de temperatura	50–350 °C
Potencia de calentamiento	3 × 400 W (1.200 W en total)
CONTROL Y SENSORES	
Control de temperatura	Digital PID independiente por puesto
Sensor de temperatura	Termocupla tipo K
CONSTRUCCIÓN	
Material del plato	Aluminio
Material de la base	Acero CR con pintura electrostática
Dimensiones del plato	Ø17 cm
DIMENSIONES Y PESO	
Dimensiones externas (ancho × fondo × alto)	60 × 21 × 21 cm
Peso aproximado	6 kg
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	
Alimentación	110 VAC, 60 Hz
Breaker incorporado	16 A
Consumo de corriente	11 A
SUMINISTRO	
Incluye	Plancha de calentamiento PLD-6203 y cable de alimentación fijo incorporado al equipo
No incluye	Accesorios adicionales
SEGURIDAD	
Alarmas	Falla del sensor y sobretemperatura
Respuesta ante alarma	Ante falla del sensor o sobretemperatura, el controlador interrumpe el calentamiento y activa una alarma audible.
GARANTÍA Y SOPORTE	
Garantía	12 meses
Soporte	soporte@aceqlaboratorios.com.co