PLANCHA DE CALENTAMIENTO DIGITAL DE CUATRO PUESTOS — PLD-6204

REFERENCIA	CONFIGURACIÓN	FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN
PLD-6204	Cuatro puestos	Aceq Laboratorios S.A.S.	Colombia



La PLD-6204 es una plancha de calentamiento digital de cuatro puestos, fabricada por Aceq Laboratorios S.A.S. Su configuración estándar 2 × 2 integra cuatro platos circulares de aluminio de Ø17 cm, control digital PID con termocupla tipo K y un rango desde ambiente +5 °C hasta 350 °C.

Características destacadas

Configuración estándar
Cuatro puestos en disposición 2 × 2

Platos calefactores
Cuatro platos circulares de aluminio, Ø17 cm

Rango de temperatura
Ambiente +5 °C a 350 °C

Control y seguridad
Control digital PID con termocupla tipo K; alarma audible e interrupción del calentamiento ante falla del sensor o sobretemperatura

Aplicaciones Calentamiento controlado de muestras y soluciones de laboratorio en recipientes compatibles con los platos circulares de Ø17 cm.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS — PLD-6204

CONFIGURACIÓN	
Número de puestos	4
Configuración opcional	Disposición lineal 4 × 1 bajo pedido
CALENTAMIENTO	
Rango de temperatura	Ambiente +5 °C a 350 °C
Potencia de calentamiento	4 × 400 W (1.600 W en total)
CONTROL Y SENSORES	
Control de temperatura	Digital PID
Sensor de temperatura	Termopar tipo K
CONSTRUCCIÓN	
Material del plato	Aluminio
Material de la base	Acero CR con pintura electrostática
Dimensiones del plato	Ø17 cm
DIMENSIONES Y PESO	
Dimensiones externas (ancho × fondo × alto)	40 × 41 × 21 cm
Peso aproximado	8 kg
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	
Alimentación disponible	110 VAC (bajo pedido; breaker incorporado 20 A) / 220 VAC (bajo pedido; breaker incorporado 16 A)
SEGURIDAD	
Alarmas	Falla del sensor y sobretemperatura
Respuesta ante alarma	Ante falla del sensor o sobretemperatura, el controlador interrumpe el calentamiento y activa una alarma audible.
GARANTÍA Y SOPORTE	
Garantía	12 meses
Soporte	soporte@aceqlaboratorios.com.co