PLANCHA DE CALENTAMIENTO DIGITAL DE SEIS PUESTOS — PLD-6206

REFERENCIA
PLD-6206

CONFIGURACIÓN
Seis puestos, disposición estándar 2 × 3

FABRICANTE
Aceq Laboratorios S.A.S.

PAÍS DE ORIGEN
Colombia



La PLD-6206 es una plancha de calentamiento digital de seis puestos, fabricada por Aceq Laboratorios S.A.S. Incorpora seis platos circulares de aluminio de Ø17 cm, con control independiente de temperatura mediante controladores digitales PID y termocuplas tipo K. Su rango de operación es de 50 °C a 350 °C.

Características destacadas

Configuración
Seis puestos en distribución 2 × 3

Platos calefactores
Platos circulares de aluminio Ø17 cm

Rango de temperatura
50 °C a 350 °C

Control y seguridad
PID independiente por puesto, con alarmas y corte de calentamiento.

Aplicaciones Calentamiento controlado de muestras y soluciones de laboratorio en recipientes compatibles con los platos calefactores de Ø17 cm.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS — PLD-6206

CONFIGURACIÓN	
Número de puestos	6
CALENTAMIENTO	
Rango de temperatura	50–350 °C
Potencia de calentamiento	6 × 400 W (2.400 W en total)
CONTROL Y SENSORES	
Control de temperatura	Digital PID
Sensor de temperatura	Termopar tipo K
CONSTRUCCIÓN	
Material del plato	Aluminio
Material de la base	Acero CR con pintura electrostática
Dimensiones del plato	Ø17 cm
DIMENSIONES Y PESO	
Dimensiones externas (ancho × fondo × alto)	60 × 41 × 21 cm
Peso aproximado	10 kg
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	
Alimentación disponible	220 VAC, 60 Hz (breaker incorporado 16 A)
SUMINISTRO	
Incluye	Plancha de calentamiento PLD-6206 y cable de alimentación fijo incorporado al equipo
No incluye	Accesorios adicionales
SEGURIDAD	
Alarmas	Falla del sensor y sobretemperatura
Respuesta ante alarma	Ante falla del sensor o sobretemperatura, el controlador interrumpe el calentamiento y activa una alarma audible.
GARANTÍA Y SOPORTE	
Garantía	12 meses
Soporte	soporte@aceqlaboratorios.com.co