PLANCHA DE CALENTAMIENTO DIGITAL DE OCHO PUESTOS — PLD-6208

REFERENCIA	CONFIGURACIÓN	FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN
PLD-6208	Ocho puestos, disposición 2 × 4	Aceq Laboratorios S.A.S.	Colombia



La PLD-6208 es una plancha de calentamiento digital de ocho puestos, fabricada por Aceq Laboratorios S.A.S. Su configuración 2 × 4 integra ocho platos circulares de aluminio de Ø17 cm, con control digital PID independiente y termocupla tipo K por puesto. Su rango de operación es de 50 °C a 350 °C.

Características destacadas

Configuración
Ocho puestos en distribución 2 × 4

Platos calefactores
Ocho platos circulares de aluminio Ø17 cm

Rango de temperatura
50 °C a 350 °C

Control y seguridad
PID independiente por puesto, con alarmas y corte de calentamiento

Aplicaciones Calentamiento controlado de muestras y soluciones de laboratorio en recipientes compatibles con los platos circulares de Ø17 cm.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS — PLD-6208

CONFIGURACIÓN	
Número de puestos	8
CALENTAMIENTO	
Rango de temperatura	50–350 °C
Potencia de calentamiento	8 × 400 W (3.200 W en total)
CONTROL Y SENSORES	
Control de temperatura	Digital PID independiente por puesto
Sensor de temperatura	Termopar tipo K
CONSTRUCCIÓN	
Material del plato	Aluminio
Material de la base	Acero CR con pintura electrostática
Dimensiones del plato	Ø17 cm
DIMENSIONES Y PESO	
Dimensiones externas (ancho × fondo × alto)	80 × 41 × 21 cm
Peso aproximado	20 kg
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	
Alimentación disponible	220 VAC, 60 Hz (breaker incorporado 20 A)
SUMINISTRO	
Incluye	Plancha de calentamiento PLD-6208 y cable de alimentación fijo incorporado al equipo
No incluye	Accesorios adicionales
SEGURIDAD	
Alarmas	Falla del sensor y sobretemperatura
Respuesta ante alarma	Ante falla del sensor o sobretemperatura, el controlador interrumpe el calentamiento y activa una alarma audible.
GARANTÍA Y SOPORTE	
Garantía	12 meses
Soporte	soporte@aceqlaboratorios.com.co